


# Colas y adhesivos



12 cartuchos/caja  
20 bolsas/caja

1200 cartuchos/palet  
960 bolsas/palet



## SP033

### Cola Adhesiva de montaje



SP033 es ideal para realizar encolados de ensamblajes herméticos y flexibles. Es resistente a la intemperie, a los rayos UV, a los choques y vibraciones. Se usa principalmente para: encolado de cuñas de refuerzo, sellado de ingletes, paneles y placas, tapetas, alféizares, zócalos, forros, varillas, azulejos, para pegado de pieles y cuero...

#### Ventajas

- Sin olor, sin isocianatos ni disolventes.
- De curado rápido.
- Buena adherencia.

#### Colores


DLU: 12 meses



Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
341627	Blanco RAL 9003	12 cartuchos de 310 ml	100
341831	Blanco RAL 9003	20 bolsas de 400 ml	45
341629	Gris RAL 7042	12 cartuchos de 310 ml	100
341833	Gris RAL 7042	20 bolsas de 400 ml	45
341628	Negro RAL 9004	12 cartuchos de 310 ml	100
341832	Negro RAL 9004	20 bolsas de 400 ml	45

## SP050

### Cola híbrida polivalente



Adhesivo híbrido versátil de alta calidad tecnológica, de reticulación neutra, mono-componente y con alto módulo de elasticidad. Libre de silicona e isocianatos. Su reticulación se efectúa por absorción de la humedad. Esto permite que el pegamento realice una unión flexible y un sellado óptimo para muchos materiales (vidrio, acero, aluminio, aluminio anodizado...). Se puede usar en muy diversas aplicaciones: encolado en carpintería, ingletes de aluminio, encolado de espejos, unión de elementos de naturaleza diferente...

#### Ventajas

- Permanentemente elástico.
- Secado rápido.
- Para uso interior y exterior.
- Producto tixotrópico.
- Puede pintarse después de curado.
- Sin olor, sin disolvente y libre de isocianatos.

#### Colores

DLU: 18 meses



Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
378317	Blanco RAL 9003	12 cartuchos de 310 ml	100
380577	Blanco RAL 9003	20 bolsas de 400 ml	45
378318	Gris RAL 7042	12 cartuchos de 310 ml	100
380579	Gris RAL 7042	20 bolsas de 400 ml	45
378319	Negro RAL 9004	12 cartuchos de 310 ml	100
380578	Negro RAL 9004	20 bolsas de 400 ml	45

## SP141

Cola híbrida  
Especial Espejos

SP141 es un adhesivo polímero híbrido de nueva tecnología y de curado neutro que reticula con la humedad adecuado para la unión en una amplia variedad de soportes especialmente espejos, cumple con los requisitos de la norma DIN-1238. Debido a la gran variedad de productos en el mercado y factores externos que puedan influir en el resultado, se recomiendan pruebas específicas.

## Ventajas

- De curado rápido.
- Alta elasticidad, resistencia a los choques y vibraciones.
- Resistencia a los rayos UV y el envejecimiento.
- Excelente adhesión.
- Sin olor, sin disolvente y libre de isocianatos.


Colores **DLU:** 18 meses



Blanco

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
341404	Blanco RAL 9003	12 cartuchos de 310 ml	100

## SP142

Cola híbrida  
Zinc y Canalones

Adhesivo híbrido con reticulación neutra. Sin olor, sin disolventes y con 0% de isocianato, reticula con la humedad del aire para lograr una unión suave y flexible. Es resistente a la intemperie, a los rayos UV, a los choques, etc. y las vibraciones. Gracias a su resistencia al envejecimiento, la unión permanece flexible a lo largo del tiempo y permite absorber la expansión entre los diferentes materiales. Excelente adhesión sobre los metales (zinc...), incluso cuando están mojados (no empapados). Se puede pintar después del secado (hacer una prueba previa de la pintura).

## Ventajas

- Una unión flexible e impermeable.
- Ensamble sin fisuras.
- Adhesión sobre sustratos húmedos.

Colores **DLU:** 18 meses





Gris

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
341405	Gris	12 cartuchos de 310 ml	100

## SP143

### Cola híbrida para tejas



Adhesivo híbrido con reticulación neutra. Sin olor, sin disolventes y con 0% de isocianato, reticula con la humedad del aire para lograr una unión suave y flexible. Resistente a la intemperie, a los rayos UV, a los choques, etc y a las vibraciones. Gracias a su resistencia al envejecimiento, la unión permanece flexible a lo largo del tiempo y permite absorber la expansión entre los diferentes materiales. Excelente adhesión sobre hormigón, fibrocemento, piedra, baldosas, aluminio, madera... incluso en húmedo. Puede ser pintado una vez seco (previa prueba de compatibilidad con la pintura).

#### Ventajas

- Pegado flexible y resistente.
- Adhesión sobre sustratos húmedos.
- Ajuste rápido.
- RE CEBTP n°BEB6.E.3076/1

**Colores** **DLU:** 12 meses




Teja

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
341407	Teja	12 cartuchos de 310 ml	100
341408	Teja	20 bolsas de 400 ml	45

## SP350

### Cola híbrida tack inmediato



Adhesivo híbrido versátil de alta calidad tecnológica, de reticulación neutra, mono-componente y con alto módulo de elasticidad. Su reticulación se efectúa por absorción de la humedad. Adhesivo de alta viscosidad que permite la realización de encolados que requieren adhesión inicial alta. Se utiliza para encolados verticales y sobre techos, resistente a la intemperie y UV, a los golpes y vibraciones, pegado de espejos (Asegúrese de la compatibilidad), paneles acústicos...

#### Ventajas

- Tack inmediato efecto ventosa.
- Permanentemente elástico.
- Sin olor, sin disolvente y libre de isocianatos.
- Para uso interior y exterior.
- Producto tixotrópico.
- Puede pintarse después de curado.

**Colores** **DLU:** 12 meses



Blanco Negro

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
396590	Blanco RAL 9003	12 cartuchos de 310 ml	100
395678	Blanco RAL 9003	20 bolsas de 400 ml	45
342614*	Blanco RAL 9003	20 bolsas de 600 ml	30
395680	Negro	12 cartuchos de 310 ml	100

\*Bajo demanda, palet completo (1.060 uds.).

Contacto

**CT011**

**Contacto líquida**



Cola de contacto adhesiva y listo para usar, a base de resinas sintéticas de alta calidad y una mezcla especial de disolventes. Se utiliza para unir madera laminada, gomas, espumas, cuero y cuero sintético, corcho, diferentes plásticos y la unión de diversos materiales entre sí.

**Ventajas**

- No contiene tolueno.
- De acción rápida.
- Gran poder de adhesión.
- Resiste temperaturas de hasta +90°C y a la humedad.

**Colores**

**DLU:** 12 meses



Semi-transparente

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
396137	Semi-transparente	Bidón de 5 L	144

**CT012**

**Contacto en gel**



Adhesivo de contacto tixotrópico en gel, listo para utilizar, a base a resinas sintéticas de alta calidad disueltas en disolventes orgánicos. Se utiliza para unir madera laminada, gomas, espumas, cuero y cuero sintético, corcho, diferentes plásticos y la unión de diversos materiales entre sí. No recomendable para poliestireno, polietileno, polipropileno, teflón o silicona.

**Ventajas**

- No contiene tolueno
- Acción rápida.
- Durabilidad: muy buena resistencia a aceites, humedad, temperatura y el envejecimiento.
- Ideal para aplicaciones verticales y techos, no produce hilos.

**Colores**

**DLU:** 12 meses



Semi-transparente

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
396329	Semi-transparente	Bidón de 5 L	144

## MT012

### Adhesivo de montaje



Adhesivo de fijación a base de una mezcla especial de disolventes que se utiliza principalmente para la unión y el revestimiento de madera, perfiles, molduras, zócalos y PVC rígido así como para el pegado en mampostería, piedra y hormigón, paneles de madera y tableros de DM, elementos de insonorización, piedra arenisca, porcelana, cerámica de yeso...

#### Ventajas

- No contiene tolueno.
- No forma hilos en exceso.
- Bajo olor.
- Aplicación en vertical y en techos, a contra gravedad.
- Puede aplicarse tanto en interior como en exterior.

**Colores** **DLU:** 12 meses




Beige

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
340452	Beige	12 cartuchos de 310 ml	120

## MT400

### Fijación multiusos



Cola monocomponente a base de solventes y resinas, para unir todo tipo de materiales de la construcción, tanto interiores como exteriores.

#### Ventajas

- Muy buena adhesión en todo tipo de soportes.
- Excelente resistencia al envejecimiento.
- Muy buena resistencia a las condiciones climáticas: agua, frío y calor.
- Puede pintarse.
- No se descuelga durante la aplicación.

**Colores** **DLU:** 12 meses




Beige

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
341514	Beige	12 cartuchos de 310 ml	120

## MT600

### Montaje sin disolvente



Cola en dispersión con alto agarre inicial y ecológico, sin disolvente, sin olor, que se limpia con agua y endurece por evaporación. Se usa de manera universal para el pegado de cenefas y listones sobre madera, piedra, hormigón y enlucidos, además de PVC, poliestireno, poliuretano, etc...

#### Ventajas

- Agarre inicial inmediato: pegado sin fijaciones mecánicas.
- Ecológico: sin COV, sin isocianatos, sin olores.
- Excelente adherencia sobre los materiales habituales de construcción.
- Tixotrópica: no descuelga, puede usarse en encolados verticales.
- Resiste el agua y el calor, utilizable tanto en interior como en exterior.

**Colores** **DLU:** 18 meses




Blanco

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
502457	Blanco	12 cartuchos de 310 ml	104

**PU110**

**Líquida rápida D4**



Cola de poliuretano mono-componente de secado rápido y libre de disolventes de un solo componente. De alta resistencia al agua y de clasificación D4 según EN 204. Se utiliza para las uniones en carpintería exterior de todo tipo de madera con otros materiales (yeso, metal, ladrillo, hormigón, aglomerado...), paneles de aislamiento de espuma, paneles de yeso con o sin barrera de vapor...

**Ventajas**

- De secado rápido.
- Adecuado para aplicaciones verticales.
- Resistencia alta a la cizalladura, a la intemperie y a los rayos UV.
- Sin disolvente.

**Colores**

**DLU:** 12 meses




Marrón

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
502319	Marrón	12 bidones de 750 g	24

**PU211**

**Construcción rápida D4**



Mono-componente adhesivo de poliuretano sin disolvente, de color transparente, tixotrópico e hidrófugo de secado rápido, que reticula con la humedad y que ofrece buena resistencia al agua de acuerdo con la clasificación D4 de la norma EN 204. Se utiliza para la unión de:

- Materiales porosos con materiales no porosos.
- Madera sobre madera u otros materiales (hormigón, piedra, fibrocemento, aislamiento, metal...).
- Montaje de paneles sándwich.

**Ventajas**

- De secado rápido.
- Adecuado para aplicaciones verticales.
- Resistencia alta a la cizalladura, a la intemperie y a los rayos UV.
- Sin disolvente.

**Colores**

**DLU:** 12 meses



Blanco

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
395602	Blanco	12 cartuchos de 310 ml	100

**PU012**

**Construcción líquida D4**



bote  
750 g



Adhesivo de poliuretano mono-componente líquido, libre de disolvente y que reticula con la humedad, gran resistencia al agua y de clasificación D4 de acuerdo con la norma EN 204. Ideal para trabajos con carpintería en el exterior, la construcción y la fijación de madera húmeda, se recomienda para todo tipo de madera, materiales de construcción estándar, porosos o no.

**Ventajas**

- Gran capacidad de encolado.
- Alta resistencia a la temperatura hasta 100°C.
- Resistencia al agua (clasificación D4).
- Aplicable en interiores y exteriores.
- Sin disolvente.

**Colores**

**DLU:** 12 meses



Marrón

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
397257	Marrón	12 botes de 750 gr	34

**PU038**

**Cola de PU 2-C  
Ensamblado  
de ingletes**



Cartuchos x2  
550 g    900 g



Cola de poliuretano bi-componente y sin disolvente, que endurece por reacción del poliuretano y un catalizador. Se usa principalmente en el encolado de escuadras y ángulos en los cantos de carpintería de aluminio. El PU038 puede ser igualmente utilizado en el pegado rápido en el campo de la construcción y de la industria del automóvil. La calidad del pegado permite su utilización sobre numerosos materiales.

**Ventajas**

- Pegado rápido.
- Sin disolvente.
- Tixotrópico, no descuelga.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Recambio de boquilla en cajas de 15 uds. y 75 uds.

**Colores**

**DLU:** 12 meses



Beige

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
395599	Beige	10 cartuchos de 550 gr	78
395603	Beige	10 Cartuchos de 900 gr	80

*\*Las boquillas se suministran a parte.*

**AA038**

**Boquilla  
aplicación PU038**



Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/ Palet
331214		Boquilla de aplicación AA038, 15 uds.	1
331215		Boquilla de aplicación AA038, 75 uds.	



Cianocrilatos

CY011

Cianocrilato



bote  
20 g



Adhesivo instantáneo líquido y mono componente a base de cianoacrilato de etilo que endurece en segundos con la humedad, el CY011 permite un pegado rápido de una gran cantidad de metales, plásticos (excepto PP/ PE, PTFE, silicona), elastómeros, vidrio, piedra, porcelana, madera y PVC. En la carpintería permite el pegado de juntas de EPDM y sus accesorios.

Ventajas

- Adhesivo sin disolvente.
- Adhesivo multi-materiales.
- Polivalente y rápido: pegado en segundos.
- Encolados con durabilidad y resistencia aumentadas.
- Tapón con aguja.

Colores

DLU: 12 meses



Transparente

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
396318	Transparente	20 Botes de 20 gr	480

CY012

Cianocrilato en gel



bote  
20 g



Adhesivo instantáneo en forma de gel y mono componente a base de cianoacrilato de etilo que endurece en segundos con la humedad, el CY012 permite un pegado rápido de superficies porosas como la madera, el papel, o el cemento. Apto también para metales y plásticos.

Ventajas

- Adhesivo sin disolvente.
- Tixotrópico: no descuelga en pegados verticales.
- Permite rellenar holguras importantes.
- Encolados con durabilidad y resistencia aumentadas.
- Tapón con aguja.

Colores

DLU: 12 meses



Transparente

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
345814	Transparente	20 Botes de 20 gr	480

CY013

Cianocrilato exprés



bote  
20 g



Adhesivo instantáneo líquido y mono componente a base de cianoacrilato de etilo que endurece en segundos con la humedad, el CY013 permite un pegado instantáneo de metales tanto férricos como no férricos, además de materiales sintéticos y elastoméricos.

Ventajas

- Agarre extremadamente rápido sobre cauchos EPDM.
- Adhesivo sin disolvente.
- Adhesivo multi-materiales.
- Encolados con durabilidad y resistencia aumentadas.
- Tapón con aguja.

Colores

DLU: 12 meses



Transparente

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
396321	Transparente	20 Botes de 20 gr	480

**OT014**  
**Cola PVC**



tubo  
180 g




Adhesivo basado en cloruro de polivinilo que seca por evaporación de los disolventes. Utilizado en carpintería para el encolado de PVC rígido (Perfiles complementarios, pequeñas uniones de madera, conductos de agua y unión de pequeñas canalizaciones y canaletas sin presión).

**Ventajas**

- Adhesivo Tixotrópico.
- Buena resistencia a las altas temperaturas.
- Estable frente a los UV y no amarillea.


**Colores** **DLU:** 18 meses



Transparente Blanco

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
500258	Blanco	15 tubos de 180 gr	100
500260	Transparente	15 tubos de 180 gr	100

**OT135**  
**Taco químico**



cartucho  
300 ml



**SOCOTEC**  
Especificaciones

Resina de sellado sin estireno que mejora el confort en la aplicación. Apto para su uso sobre todo tipo de soportes y cuyo objetivo es respetar el medio ambiente y al usuario. Producto bi-componente de fraguado rápido que consiste en una resina de uretano acrilato y un endurecedor. De alto rendimiento y características estándar, homologado para espacios huecos.

**Ventajas**

- Olor débil: no contiene estireno.
- No necesita frases de riesgo.
- El cartucho puede utilizarse con una simple pistola para selladores.
- Certificación SOCOTEC.

**Colores** **DLU:** 12 meses



Beige

Código	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
502643	12 cartuchos de 300 ml con 2 mezcladores	90

**OT108**  
**Adhesivo para revestimientos de suelos y paredes**



bote  
15 L



**Ventajas**

- De colocación sencilla: de pie con rodillo la cual es mucho más simple que el método tradicional (de rodillas con llana dentada).
- Ahorro de tiempo en la aplicación.
- Encolado fuerte y permanente.
- Compatible con una amplia gama de vinilos incluyendo los altamente plastificados.
- Libre de disolventes y no es inflamable.

**Colores** **DLU:** 9 meses



Blanco  
Semi-transparente

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
399886	Blanco	Bote de 15 L	

OT108 es una cola acrílica sin disolvente, utilizada para el encolado en suelos y muros.

**WD011**

**Cola para Madera Interior D2**



Cola blanca para madera en base acetato de polivinilo (PVAc) de pegado rápido y listo para usar. Se utiliza para encolar todo tipo de madera, ya sea dura, blanda, exótica, hojas laminadas de aglomerado y contrachapado. Para su uso en interior.

**Ventajas**

- Resistente a la humedad (D2 según la norma EN 204) Para el su uso en interior.
- Alta resistencia cohesiva final.
- No mancha.
- Forma una película adhesiva semitransparente después del secado.
- No inflamable ni tóxico.

**Colores**

**DLU:** 12 meses



Blanco  
Semi-transparente

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
396336	Blanco	Bote de 5 Kg	60

**WD013**

**Cola para Madera Exterior D3**



Cola blanca para madera en base acetato de polivinilo (PVAc) de pegado rápido y listo para usar. Se utiliza para encolar todo tipo de madera, ya sea dura, blanda, exótica, hojas laminadas de aglomerado y contrachapado.

**Ventajas**

- Efecto rápido.
- Resistente a la humedad (D3 según la norma EN 204) para uso en exterior protegido.
- Alta resistencia cohesiva final.
- No mancha.
- Forma una película semitransparente después del secado.
- No inflamable ni tóxico.

**Colores**

**DLU:** 12 meses



Blanco

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
396304	Blanco	12 biberones de 750 gr	72
396305	Blanco	Bote de 5 Kg con boquilla	60

**WD015**

**Cola para Madera Ext. D4**

**WD115**

**Endurecedor D4**



Adhesivo blanco para madera de PVA en dispersión en combinación con endurecedor illbruck WD115, en base de cloruro de aluminio. Este sistema de dos componentes están destinado a convertir una unión resistente al agua. Especialmente diseñado para el montaje de puertas, ventanas, paneles y elementos sándwich en madera blanda y dura o exóticas, así como la unión de paneles laminados, encolado frío y caliente...

**Ventajas**

- Clasificación D4 de según norma europea EN 204.
- Muy alta adherencia.
- Gran versatilidad.
- Forma una firme película elástica e incolora después del secado.
- Ideal para máquinas de encolado.

**Colores**

**DLU (WD015):** 6 meses **DLU (WD115):** 12 meses



Blanco

Código	Color	Unidad/ Caja	Cajas/Palet
396326	Blanco	WD015 Bidón de 9,5 Kg	33
396327	Blanco	WD115 Biberón de 0,5 Kg	45